

MAITEC Filter- Heizungssteuerung

Die MAITEC Filter- Heizungssteuerung ist ein technisch hochwertiges Produkt, welche nach modernsten technischen Fertigungsmethoden hergestellt wird.



Funktion

Die MAITEC Filter- Heizungssteuerung ermöglicht das Ein- und Ausschalten einer Filterpumpe (230V) nach einem Zeitschaltschema. Die Programmierung wird mit einer analogen Zeitschaltuhr getätigt. Durch die vorgesehene Zwangseinschaltung und Zwangsausschaltung (Klemmen 11/12/13/14) kann die Filterpumpe (potenzialfrei) geschaltet werden. Die integrierte Heizungssteuerung ermöglicht das Ein- und Ausschalten einer Heizungspumpe (230V). Mit dem Drehknopf kann die gewünschte SOLL-Temperatur zwischen 10°C - 35°C eingestellt werden. Bei einer Heizungsanforderung außerhalb der Filterzeit, wird die Filter- und Heizungspumpe Zwangseingeschaltet und stoppt wenn die Temperatur erreicht ist. Bei einer Heizungsanforderung ist eine Vor- und Nachlaufzeit von 5 Sekunden der Filterpumpe programmiert. Im Lieferumfang ist ein Temperaturfühler inbegriffen.

Artikelnummer: 7015765M



Technische Daten

Spannung: 230 VAC
 Ampere max: 12A
 Frequenz: 50/60 Hz
 Schutzart: IP 54
 Maße in mm: 120x200x80

Optional:

Tauchrohr ½" AG V4A MAITEC Art.Nr.: 7011812
 PVC T-Stück d50 ½" IG MAITEC Art.Nr.: 0100141
 PVC T-Stück d63 ½" IG MAITEC Art.Nr.: 0100145

Alle verbauten Komponenten sind CE-Zertifiziert

Technische Änderungen vorbehalten/Druckfehler vorbehalten/tägliche Wartungen und Kontrollen sind vom Kunden durchzuführen

